



CÓDIGO: 45083 CLAVE: CPVC-562

## Codo 90° de CPVC de 3/4", Foset

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Diámetro nominal</b>	3/4" (19 mm)
<b>Presión Máxima a 23°C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI
<b>Presión Máxima a 82°C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	40
<b>Master</b>	360
<b>Pallet</b>	14400

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 4.4 cm (1 3/4") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 4.4 cm (1 3/4") <b>Peso:</b> 0.01 kg (0.02 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 28 cm (11") Ancho: 4.4 cm (1 3/4") Largo: 24.8 cm (9 3/4") <b>Peso:</b> 0.67 kg (1.48 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20.4 cm (8") Ancho: 30.8 cm (12 1/4") Largo: 40 cm (15 3/4") <b>Peso:</b> 6.54 kg (14.42 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Imágenes complementarias**