



CÓDIGO: 45084 CLAVE: CPVC-563

**Codo 90° de CPVC de 1", Foset**

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>Diámetro nominal</b>	1" (25 mm)
<b>Presión Máxima a 23°C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI
<b>Presión Máxima a 82°C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	20
<b>Master</b>	180
<b>Pallet</b>	7200

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 5.1 cm (2") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 5.1 cm (2") <b>Peso:</b> 0.03 kg (0.07 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 27 cm (10 3/4") <b>Peso:</b> 0.64 kg (1.41 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 21.3 cm (8 1/2") Ancho: 30.5 cm (12") Largo: 39.3 cm (15 1/2") <b>Peso:</b> 6.22 kg (13.71 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Imágenes complementarias**