



CÓDIGO: 45099 CLAVE: CPVC-612

## Conector macho de CPVC 3/4", Foset

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Diámetro nominal</b>       | 3/4" (19 mm)                     |
| <b>Tipo de rosca</b>          | 3/4" - 14 NPT                    |
| <b>Presión máxima a 23° C</b> | 28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 psi |
| <b>Presión máxima a 82° C</b> | 7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 psi  |
| <b>Empaque individual</b>     | Granel                           |
| <b>Inner</b>                  | 20                               |
| <b>Master</b>                 | 480                              |
| <b>Pallet</b>                 | 21600                            |

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Imágenes complementarias

