



CÓDIGO: 49817 CLAVE: CV-982

## Tuerca unión PPR, mixta inserto metálico, 3/4", Foset

- Tuerca roscable de latón niquelado
- Conexión de PPR (Polipropileno Copolímero Random) para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal       | 3/4"                             |
| Diámetro interno       | 25 mm                            |
| Tipo de rosca          | 3/4" - 14 NPT                    |
| Presión máxima a 20° C | 24 kgf/cm <sup>2</sup> / 340 psi |
| Presión máxima a 95° C | 6 kgf/cm <sup>2</sup> / 90 psi   |
| Empaque individual     | Granel                           |
| Inner                  | 10                               |
| Master                 | 100                              |
| Pallet                 | 8000                             |

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Imágenes complementarias

Conexión roscable de 3/4" NPT



Conexión para  
termofusión de 3/4" (25 mm)