



[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



TURBO  
**FLUX**  
SERIES

**AHORRO ABSOLUTO**

CONFORT ABSOLUTO ■ ENCENDIDO AUTOMÁTICO ■ AGUA CALIENTE AL INSTANTE

**Tecnología Inverter ahora en boiler**

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



- 

**Sistema MVV**  
 Motor de velocidad variable, permite la extracción de gases según sea la demanda.
- 

**Máximo Ahorro**  
 Enciende en forma automática, calienta el agua ahorrando hasta 80% en gas.
- 

**High Security**  
 Protección contra sobre calentamiento, anti fuga de gas y alta presión de agua.
- 

**Multiconfort**  
 Permite disfrutar de un baño placentero a varios usuarios al mismo tiempo.
- 

**Thermal Efficiency**  
 Materiales que aseguran la mayor transferencia térmica al paso del agua.
- 

**Smart Control**  
 Tecnología autoajustable, mantiene temperatura constante bajo cualquier circunstancia.



MARCA



| MODELO                         | MBF16AF                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| TIPO                           | Autoregulable                           |
| DESCARGA DE GASES              | Por extractor (blower)                  |
| MATERIAL DE CUBIERTA           | Aluminio rígido                         |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN           | 115 V~ / 1 Fase / 60 Hz                 |
| TIPO DE GAS                    | Gas L. P.                               |
| TIPO DE ENCENDIDO              | Automatico                              |
| MECANISMO DE ENCENDIDO         | Sensor de flujo tipo Magnético          |
| TIPO DE CONTROL                | 3 Botones de ajuste (up, down, On/off)  |
| VISUALIZACIÓN                  | Pantalla LCD display                    |
| NÚMERO DE SERVICIOS            | De 2 a 3 SERVICIOS                      |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA*         | 12,3 l / min                            |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA*       | 21,5 kW                                 |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA     | >25°C                                   |
| PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO    | 368 g / cm2 o 5.3 PSI                   |
| EFICIENCIA TÉRMICA             | 90%                                     |
| PRESIÓN DE GAS                 | 2,74 kPa                                |
| DIÁMETRO DE CHIMENEA           | 60 mm                                   |
| DIÁMETRO DE CONEXIONES         | Gas 3/4", Entrada / Salida de Agua 1/2" |
| DIMENSIONES ( AL X AN X PROF ) | 580 x 376 x 152 mm                      |
| CON EMPAQUE                    | 710 x 550 x 215 mm                      |
| TUBO DE DESCARGA DE GASES      | 600 x 197 x 68 mm                       |
| PESO (KG)                      | 12.8                                    |

