

PRETUL®

CÓDIGO: 24233 CLAVE: PPE-500P

Pinza porta electrodo de 500 A, Pretul

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida
- La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo
- Opresor para sujetar el cable



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Capacidad          | 500 A           |
| Largo              | 25 cm           |
| Calibre del cable  | 4 AWG (120 mm²) |
| Peso               | 465 g           |
| Empaque individual | Caja            |
| Inner              | 4               |
| Master             | 16              |
| Pallet             | 720             |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 9.5 cm (3 3/4") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 25.7 cm (10 1/4") <b>Peso:</b> 0.5 kg (1.10 lb) |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 26.7 cm (10 1/2") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 16.4 cm (6 1/2") <b>Peso:</b> 2.1 kg (4.63 lb)   |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 29 cm (11 1/2") Ancho: 23.3 cm (9 1/4") Largo: 34.8 cm (13 3/4") **Peso:** 9.1 kg (20.06 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 2 tornillos de sujeción
- 1 llave Allen
- 2 láminas para sujeción

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 2.1 kg (4.6 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 9.1 kg (20.1 lb)