

Catálogo General de Productos

Válvulas, Controles y Protectores del Sistema

Latinoamérica



El Filtro Deshidratador para línea de succión serie SFD es un filtro estándar con desecante compactado ideal para utilizarse después de una quemadura de compresor y/o en reparaciones mayores. Elimina Humedad, ácido y partículas solidas. Se utiliza para refrigerantes CFC, HCFC y HFC



Características

- Provisto con dos válvulas de acceso para una fácil lectura de caídas de presión
- Conectores soldables de cobre
- Acabado con pintura epóxica resistente a la corrosión
- Compatible para utilizarse con Refrigerante R410A

Nomenclatura ejemplo: SFD 13S5-VV

SFD	13	S	5	VV
Serie	Unidad de Medida (pulg ³)	Conexiones S = ODF F = SAE	Tamaño de conexión en 1/8"	Doble Válvula de Acceso

Especificaciones

- Filtración: 40 micrones
- Máxima Presión de Trabajo: 500 psig
- Aprobado por UL/CUL File No. SA 3124

Información para Ordenar

Código México	PCN	Descripción	Medida de Conexión	Dimensiones (mm)				Peso lbs (Kg)	Cantidad por caja
				A	B	C	D		
8974	064042	SFD-08F3-VV	3/8 SAE	140	N / A	80	2	(0.909)	25
8972	064044	SFD-08S3-VV	3/8 ODF	157	135				25
8976	064043	SFD-08F4-VV	1/2 SAE	145	N / A				25
8973	064045	SFD-08S4-VV	1/2 ODF	125	100				25
8937	064046	SFD-08S5-VV	5/8 ODF	131	99				25
8967	064047	SFD-08S6-VV	3/4 ODF	141	109				25
8923	060244	SFD-13F3-VV	3/8 SAE	140	N / A				86
8900	060245	SFD-13S3-VV	3/8 ODF	123	101	10			
8887	060247	SFD-13S4-VV	1/2 ODF	125	100	10			
8928	060246	SFD-13F4-VV	1/2 SAE	146	N / A	10			
8922	060248	SFD-13F5-VV	5/8 SAE	156	N / A	10			
8871	060249	SFD-13S5-VV	5/8 ODF	131	99	10			
8866	060250	SFD-13S6-VV	3/4 ODF	133	102	10			
8869	060262	SFD-13S7-VV	7/8 ODF	146	108	10			
8954	056505	SFD-27S6-VV	3/4 ODF	178	146	130	10		
8870	060251	SFD-27S7-VV	7/8 ODF	191	152		10		
8872	060252	SFD-27S9-VV	1 1/8 ODF	194	148		10		
8895	060253	SFD-54S11-VV	1 3/8 ODF	311	262	210	4.5	(2.043)	6
8924	060254	SFD-54S13-VV	1 5/8 ODF	309	252				6

Datos Dimensionales

