



CÓDIGO: **46120** CLAVE: **COR-A**

Contacto industrial reforzado aterrizado, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado de ABS y PVC
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Negro / Amarillo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	38 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	6400

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de **GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

Abrazadera de acero



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

2

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

0

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes