

CARACTERÍSTICAS

Heatwave® CALEFACTOR DE PARED INFRARROJO A GAS

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

HG3W

- Fácil de encender.
- Pieza peltrada para mayor resistencia al calor.
- 3 Radiantes de cerámica para tres niveles de potencia.
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
- Doble sistema de seguridad.
*Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
Analizador atmosférico.*
- Para instalarse en pared o con base para piso.
- Pintura electrostática horneada.
- Disponible para gas LP y Natural.
- Colores disponibles.
Marfil.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)				Medidas del empaque (mm)		Peso del calefactor	Peso del empaque	Capacidad calorífica				Consumo de gas según modelo				Área recomendada en m ² **				
		Largo	Ancho	Alto	Alto	Largo	Ancho			Alto	kW		Gas LP (g/h)		Gas LP (g/h)							
											Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto	Bajo		Medio	Alto		
HG3W	LP/NAT	467	180	620	533	235	533	7.5 Kgs.	8.0 Kgs.	1.4	2.5	4.0	5000	9000	14000	120	210	300	0.2208	0.3689	0.5370	48