

Heatwave®

CALEFACTOR DE PARED INFRARROJO A GAS

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

HG5W

- Fácil de encender.
- Pieza peltrada para mayor resistencia al calor.
- 5 Radiantes de cerámica para tres niveles de potencia.
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
- Doble sistema de seguridad.
*Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
Analizador atmosférico.*
- Para instalarse en pared o con base para piso.
- Pintura electrostática horneada.
- Disponible para gas LP y Natural.
- Colores disponibles.
Marfil.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (cm)		Medidas del empaque (cm)		Peso del calefactor (kg)	Peso del empaque (kg)	Capacidad calorífica kW				Consumo de gas según modelo (litros LP (gph))				Área recomendada* en m ² **						
		Largo	Ancho	Alto	Largo			Ancho	Alto	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto		Bajo	Medio	Alto			
HG5W	LP/NAT	635	200	700	650	255	850	12.3	13.5	1.4	4.0	6.8	5000	14000	24000	120	300	480	0.2208	0.5170	0.08458	80
	LP/NAT	635	200	700	650	255	850	12.8	14	1.4	4.0	6.8	5000	14000	24000	120	300	480	0.2208	0.5170	0.08458	80