




CÓDIGO: 11682 CLAVE: IMP-1/2N

Llave de impacto 1/2", 900W, 162 lb/ft, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 900 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Torque máximo 162 lb/ft (220 Nm)
- Caja de engranes de aluminio
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Interruptor de balancín para rápida selección avance / reversa
- Mango ergonómico con grip antiderrapante, mayor control para el operador
- Velocidad reversible
- Incluye 4 dados de impacto



Cuadro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	900 W
Torque máximo	162 lb/ft (220 Nm)
Impulsor de cuadro	1/2"
Diámetro de tornillo	M6 - M14
Velocidad	2,100 rpm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Dimensiones (Largo x Alto)	29 cm x 22 cm
Ciclo de trabajo	5 segundos de trabajo por 5 segundos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
Master	4
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 10.3 cm (4") Largo: 31 cm (12") Peso: 4 kg (8.82 lb)
Master	Medidas: Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 33.5 cm (13") Largo: 44.6 cm (17 1/2") Peso: 16.8 kg (37.04 lb)

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 dados de 11/16", 13/16", 3/4" y 7/8"

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11681	CB-IMP-1/2N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para IMP-1/2N, TRUPER

Imágenes complementarias

Impulsor de cuadro de 1/2" (13 mm)
Con pasador retenedor

Motor montado sobre balero de bolas
Para mayor durabilidad

Interruptor con acción rápida de avance y reversa
Facilidad de uso: Apretar/aflojar

Cable de uso rudo

Grip antiderrapante
Mejor comodidad de sujeción

Incluye 4 dados de:
11/16", 13/16" 3/4" y 7/8"



Imágenes complementarias



EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 16.8 kg (37 lb)