




CÓDIGO: 16673 CLAVE: PULA-7N

Pulidora velocidad variable 7", 1200W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 1,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Velocidad variable con 7 niveles
- Mango abatible tipo "D" para pulido vertical y horizontal y mango lateral para mayor comodidad y control
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Carbones expuestos que permiten un cambio fácil y rápido
- Interruptor en mango trasero con grip antiderrapante para mayor control para el operador
- Botón de uso continuo
- Sistema de fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios
- Sistema de arranque suave
- Ideal para encerado y pulido de pinturas, metales, plásticos y fibra de vidrio




Fijación hook and loop



Mango abatible tipo "D"



Mango lateral



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,200 W
Velocidad	960 - 3,300 rpm (7 niveles)
Diámetro de base	7" (175 mm)
Eje	5/8" (16 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	10 A

Especificaciones

Dimensiones (Largo x Alto)	49 cm x 18 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	64

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye

Respaldo
3 Borlas 100% lana
Llave allen
Mango tipo "D"
Mango lateral
Carbones de repuesto
Tornillería

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14674	CB-PULA-7N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para PULA-7N, TRUPER
16709	BOR-PULA-7N	Borla p/pulir de lana de 7" hook and loop, TRUPER
101536	INT-PULA-7N	Interruptor de repuesto para PULA-7N, Truper
101537	PAD-PULA-7N	Respaldo de 7" hook and loop para pulidoras, eje 5/8",TRUPER
101538	MAN-PULA-7N	Mango de repuesto para PULA-7N, Truper

Imágenes complementarias

Mango tipo D

Mayor control en pulido vertical y horizontal

Selector de 7 velocidades

Mayor control para el operador

Carbones expuestos

Permiten un cambio fácil y rápido

Motor montado sobre balero de bolas

Para mayor durabilidad

Cable de uso rudo

