



CÓDIGO: 19050 CLAVE: PA-TA

Pintura en aerosol, tabaco, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en interiores y exteriores



No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color                 | Tabaco                           |
| Acabado               | Brillante                        |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl Oz)              |
| Porcentaje de sólidos | 19% mínimo / 23% máximo          |
| Viscosidad            | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Rendimiento           | 1 m² / lata                      |
| Empaque individual    | Lata                             |
| Inner                 | 8                                |
| Master                | 48                               |
| Pallet                | 1152                             |

Información para aplicación

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos                                                                          |

Información para aplicación

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de aplicación       | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical                                                                                                                                           |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada                                                                                                                                                                                      |
| Aplicación                 | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado           | 10 minutos                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiempo de curado           | 24 horas                                                                                                                                                                                                                          |
| Limpieza del equipo        | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte                                                                                               |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Protección personal recomendada

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| En manos     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper                    |
| Ocular       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul                     |

Imágenes complementarias



Tabaco

Tapa de plástico



Recipiente metálico

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.41 kg (0.9 lb)


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 8 piezas

Peso: 3.44 kg (7.58 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 inner (48 piezas)

Peso: 21.32 kg (47 lb)