




CÓDIGO: 27177 CLAVE: PAM-CR-P

## Pintura en aerosol metálica, cromo, 400ml, Pretul

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Color	Cromo
Acabado	Brillante
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	22% mínimo / 26% máximo
Viscosidad	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Rendimiento	0.9 m <sup>2</sup> / lata
Empaque individual	Lata
Inner	4
Master	16
Pallet	1280

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2") <b>Peso:</b> 0.35 kg (0.77 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 1.5 kg (3.31 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

## Master

**Medidas:** Alto: 21.8 cm (8 1/2") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4") **Peso:** 6.3 kg (13.89 lb)

## Información para aplicación

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

## Mezclado

Agite durante 2 minutos

## Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

## Precauciones de aplicación

Aplique en espacios con ventilación adecuada

## Aplicación

Considere aplicar a una temperatura ambiente  $>10^{\circ}\text{C}$  con una temperatura de superficie de  $12$  a  $25^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

## Tiempo de secado

10 minutos

## Tiempo de curado

24 horas

## Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Protección personal recomendada

## En manos

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper

## Respiratoria

Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

## Ocular

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

Imagenes complementarias

Tapa de plástico



Recipiente metálico



Metálica cromo

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación