




CÓDIGO: 27005 CLAVE: PAF-NA-P

## Pintura en aerosol, naranja neón, 400ml, Pretul

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color                 | Naranja                          |
| Acabado               | Mate                             |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl Oz)              |
| Porcentaje de sólidos | 21% mínimo / 25% máxima          |
| Viscosidad            | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Rendimiento           | 0.9 m <sup>2</sup> / lata        |
| Empaque individual    | Lata                             |
| Inner                 | 4                                |
| Master                | 16                               |
| Pallet                | 1280                             |

### Información para aplicación

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos  |
| Método de aplicación         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical          |

**Información para aplicación**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Precauciones de aplicación</b> | Aplique en espacios con ventilación adecuada  |
| <b>Aplicación</b>                 | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| <b>Tiempo de secado</b>           | 10 minutos  |
| <b>Tiempo de curado</b>           | 24 horas  |
| <b>Limpieza del equipo</b>        | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte   |

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Protección personal recomendada**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>En manos</b>     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| <b>Respiratoria</b> | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper                    |
| <b>Ocular</b>       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul                     |

**Imágenes complementarias**



Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación