


PRETUL®



CÓDIGO: 27173 CLAVE: PA-RO-P

## Pintura en aerosol, rojo, 400 ml, Pretul

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Color	Rojo
Acabado	Brillante
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	19.6% mínimo / 20.3% máximo
Viscosidad	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Rendimiento	0.9 m <sup>2</sup> / lata
Empaque individual	Lata
Inner	4
Master	16
Pallet	1280

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 6.5 cm (2 1/2") <b>Peso:</b> 0.35 kg (0.77 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 28.5 cm (11 1/4") Largo: 28.5 cm (11 1/4") <b>Peso:</b> 6.34 kg (13.98 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

**Inner** **Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") **Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)

## Información para aplicación

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplice en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}$ C con una temperatura de superficie de 12 a $25^{\circ}$ C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Protección personal recomendada

<b>En manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
<b>Respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

Imágenes complementarias



Rojo

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación



**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.34 kg (13.98 lb)