

FILTRO DESHIDRATADOR RECARGABLE



Descripción del producto


- más larga.
- una gran cantidad de agua en el sistema en caso de que el motor del compresor se quem.

Características

- Estructura extraíble para una instalación y mantenimiento convenientes
-
-
- caída de presión

- la soldadura
- un sellado perfecto
- protección de recubrimiento de resina epoxy.

Estructura



PARÁMETROS TÉCNICOS

Refrigerantes aplicables	HCFC, HFC, CFC
Temperatura media	-35°C ~ +70°C
aplicable Presión de trabajo	4.2MPa
máxima Presión de prueba	6.3MPa

máximo

Modelo	Descripción del producto
F48	Cartucho de piedra 2-1/8 (3 núcleos) Cartucho de piedra 2-5/8 (3 núcleos)

SELECCIÓN DE MODELO

TIPO	Conexiones para soldar ID (Pulg.)	Número de núcleos	y	Dimensiones (mm)		
				A	B	C
1	420	840	1	234	153	85
				234	153	85
				236	155	87
				240	159	91
				242	161	93
2	840	1680	2	246	160	99
				246	160	99
				246	160	99
				246	160	99
				246	160	99
3	1260	2520	3	246	160	99
				246	160	99
				246	160	99
				246	160	99
				246	160	99

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipo	Volumen de agua por grta. (litros/minuto)				Flujo de refrigerante				Valor recomendado (kg)														
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	Refrigerante estándar y nuevo	Refrigerante estándar y usado	Refrigerante estándar y usado	Refrigerante estándar y usado											
256	272	220	184	174	144	204	155	182	141	535	647	703	256	528	45	264	352	264	352				
272	220	184	174	144	204	155	182	141	805	209	116	26	272	879	753	422	528	352	422	528			
220	184	174	144	204	155	182	141	102	195	211	264	272	220	184	158	136	422	528	352	528	703		
174	144	204	155	182	141	180	234	256	272	220	184	174	144	204	155	182	422	528	352	528	703		
204	155	182	141	180	234	256	272	220	184	174	144	204	155	182	141	180	478	482	482	563	746		
182	141	205	310	338	51	2	443	440	368	347	288	408	309	363	282	236	217	493	649	741	602	785	
180	220	286	51	2	443	440	368	347	288	408	309	363	282	211	255	176	153	879	128	879	879	128	
276	51	2	443	440	368	347	288	408	309	363	282	263	297	311	51	2	195	187	1115	152	1111	1111	155
443	440	368	347	288	408	309	363	282	293	329	708	665	660	232	213	1231	194	1345	1345	194	1345	190	
952	353	612	2	443	440	368	347	288	408	309	363	282	211	255	176	153	801	1025	282	1025	282	1025	206
412	612	4	443	440	368	347	288	408	309	363	282	211	255	176	153	270	245	183	206	134	173	206	
301	279	224	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

