



aire acondicionado PORTATIL

serie t



PURE BIO-TECH

Nueva tecnología de sistema de aire puro que garantiza la eliminación de partículas y microorganismos dañinos que hay en el ambiente. Optimizado para un mayor rendimiento.

FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO

Ayuda a identificar fácilmente posibles fallas en el equipo mediante un código de error.

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DE AGUA

No se requiere drenado de agua condensada.

*A excepción de zonas con alta humedad relativa.

SERPENTÍN 100% + COBRE



BLUEFIN
Recubrimiento Anti-Corrosión

Máxima eficiencia y protección adicional contra la corrosión.

MODO AUTO

El equipo selecciona la configuración adecuada para la habitación de manera automática.

FÁCIL INSTALACIÓN & TRANSPORTE

Fácil instalación. No necesita de herramienta especial o experiencia técnica. Sólo se conecta el kit y está listo para usarse.

FILTRO DUAL

Elimina microorganismos dañinos en el ambiente.

FUNCIÓN SLEEP

Ajusta automáticamente la configuración del equipo durante la noche para un sueño placentero.

AUTO SWING

Oscilación vertical automática para un máximo confort.

TIMER 24 Hrs

Automatiza la operación de tu aire acondicionado. Elige y programa la hora de encendido, apagado y otras funciones.

FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN

Elimina hasta el 80 % de la humedad en el ambiente.

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

Tubería de 1.5 m y rack de montaje para ventana de 1 m.

3 VELOCIDADES

Alta / Media / Baja

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FKPT1U131C	FKPT1U131H
VOLTAJE	110V~/1f/60hz	110V~/1f/60hz
FUNCIÓN	SÓLO FRÍO C	FRÍO/CALOR H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	12000 BTU/h / 3500 W	12000 BTU/h / 3500 W
POTENCIA NOMINAL EN ENFRIAMIENTO (A)	1250	1250
CORRIENTE NOMINAL EN ENFRIAMIENTO (A)	11.2	11.2
EFICIENCIA SEER	10.5 SEER	10.5 SEER
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (BTU/H)	N/A	10000 BTU/h / 2930 W
POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN (A)		1150
CORRIENTE NOMINAL EN CALEFACCIÓN (A)		10.3
EFICIENCIA COP		2.55
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H)	2.6	2.6
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA (L)	0.4	0.4
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA) M3/H	350/330/280	350/330/280
NIVEL DE RUIDO (ALTA/MEDIA/BAJA) DB (A)	53/52/51	53/52/51
REFRIGERANTE	R410A	R410A
LONGITUD DE LA MANGUERA DE SALIDA DE AIRE (M)	1.5	1.5
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM)	445 x 715 x 370	445 x 715 x 370
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (MM)	478 x 885 x 402	478 x 885 x 402
PESO NETO (KG)	26	27
PESO BRUTO (KG)	30	31

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.



8 AÑOS
DE GARANTÍA
EN COMPRESOR*



1 AÑO
DE GARANTÍA EN
TODOS SUS COMPONENTES**

CERTIFICACIONES
