

## Ducto DFM

LOUVERS+SPIRODUCTO+REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Ducto exible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado, aislado con bra de vidrio factor R= 4.2 y cubierta exterior de película metalizada reforzada tridireccionalmente y barrera contra la condensación.

### -Aplicaciones

1

#### Acabados

Núcleo y forro metalizado

2

#### Medidas

Disponibles en medidas de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 pulgadas de diámetro y 7.62 mts. (25 pies) de largo.

**\*ANTES DE EMPACAR.**

3

#### Construcción

Fabricado con películas metalizadas, aislamiento a base de bra de vidrio R 4.2 y alambre de acero templado.

4

#### Aplicaciones

Para conexiones del ducto principal a la salida de aire (rejillas o difusores). Por sus características de exhibibilidad y poco peso, además de su facilidad de instalación, es un ducto ideal para aplicaciones sobre plafón y en lugares en que existan condiciones complejas o de poco espacio como en residencias, o cinas, comercios, etc.

5

#### Características y Vista Ducto Flexible DFM

- Ductos exterior e interior metalizados.
- Películas metalizadas auto extingüibles y de baja emisión de humo y ama.
- Mayor calibre de alambre templado (más temple y resistencia).
- Empaque impermeable y de menos volumen.
- Diámetro interior del ducto=Diámetro Nominal + 1/4".
- Rango de temperatura de operación de -5° hasta +75° centígrados.

