



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

<b>Empresa</b>	GEA INDUSTRIAL	
<b>Producto</b>	Verde Fuerte	
<b>Datos del fabricante</b>	Generación Estratégica de Alternativas, S.A. de C.V. Calle Cuauhtémoc 210 C.P. 64460 San Nicolas de los Garza , N.L. México	

<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desengrasante industrial biodegradable concentrado y de alto rendimiento.</li><li>• Amigable al medio ambiente</li><li>• No casusa afectaciones al contacto con la piel y ropa</li></ul>
------------------------	--

<b>Uso</b>	Desengrasante concentrado para utilizarse en aplicaciones variadas según su dilución en agua fría o caliente, salada o dulce.
------------	---

<b>Aplicaciones</b>	<b>Preparación</b>
Piso Industrial	Diluir 1 parte de VERDE FUERTE por 4 de agua y aplicar por aspersión, máquina de presión, cepillo giratorio, o directamente al piso después cepillar, después enjuagar con agua o secar directamente con trapo, tela o fibra absorbente o retirar con un jalador de hule.
Motores	Aplicar directamente o en una dilución de hasta 7-1 con aspersor o atomizador empapar la superficie, dejar 2 minutos de reposo, remover con máquina de presión.
Carrocerías	Con una dilución de 70: 1 (un cuarto de litro en una cubeta de 18 lts.) se lava un auto con suciedad media, facilita despegar la grasa, tierra, polución, sin quitar la cera automotriz, o agentes abrillantadores.
Climas	En apartados de aire acondicionado, enfriadores, evaporadores y condensadores, se aplica para lavar el gabinete interna y externamente para remover la polución, el smog y manchas que se crean al estar en intemperie y dar al equipo una excelente presentación.
Piezas metálicas	Con una dilución de 5:1 o hasta 20:1 dependiendo del grado de saturación, en un tanque de recirculación se introducen las piezas y se recircula el producto creando turbulencia teniendo cuidado de no provocar que se mezcle con aire, por 5 min y después del enjuague, secas, las piezas quedan listas para cualquier tipo de pintura o limpieza electrolítica en un 60% de rendimiento de dicha limpieza.
Desmanchador	Se aplica directamente sobre cualquier textil, o área lavable de cualquier material sobre la mancha antes de lavar y se procede al lavado común
Cocinas industriales	Aplicar en una dilución de hasta 4:1 con aspersor o atomizador empapar la superficie, dejar 2 minutos de reposo, remover con esponja.