



CÓDIGO: 42025 CLAVE: PPVCA-145

Cemento p/PVC, azul, alta presión, lata 145ml, FOSET

- Alta viscosidad y secado rápido
- Para tubería de PVC hidráulica cédula 40, 80 y sanitaria de PVC
- Ideal en instalaciones de agua fría de alta presión
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente
- Color azul que permite visualizar uniones sin cementar




Aplicación húmedo y seco



Presentación en lata, incluye aplicador



Viscosidad Alta



Cédula 80 hasta 4", otras cédulas hasta 6"

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Contenido neto           | 145 ml          |
| Contenido de sólidos     | 10% minimo      |
| Viscosidad               | 1800 - 2100 Cps |
| Presión de trabajo hasta | 6 kg/cm²        |
| Empaque individual       | Lata            |
| Inner                    | 8               |
| Master                   | 144             |
| Pallet                   | 1728            |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

