



CÓDIGO: 49898 CLAVE: CV-002

Tubo de 25mm (3/4") PPR hidráulico, 4m, 0.9kg, FOSET

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random), resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- No genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, apto para zonas sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 95° C, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Serie métrica, clase 16

Corta

Calienta

Une

Sin fugas

HECHO EN MÉXICO

Mantiene la temperatura del agua por más tiempo

Alta resistencia al impacto y vibraciones

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NMX-E-226/2-CNCP

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

NMX NYCE

Especificaciones

Diámetro nominal	3/4"
Diámetro externo	25 mm
Largo	4 m
Espesor	3.5 mm

Especificaciones	
Presión máxima a 20° C	24 kgf/cm² / 340 psi
Presión máxima a 95° C	6 kgf/cm² / 90 psi
Empaque individual	Granel
Inner	10
Pallet	600

País de origen
Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

